

**FICHA TECNICA:
ALTO RENDIMIENTO**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Diseñado para obtener un producto que se debe diluir con hasta un 33% en volumen de agua potable a fin de obtener una viscosidad ideal de aplicación. Acabado mate para interiores, excelente poder cubritivo, resistente al desgaste por roce o lavado. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor. El producto una vez diluido con agua potable mantiene óptimas características de aplicación y excelente poder cubritivo dentro del rango de dilución indicado.
USOS	Paredes interiores de Yeso, Revoque, Ladrillo y Papel
DESCRIPCION	Pintura al látex mate para interiores, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
COMPOSICIÓN	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.
RESISTENCIA	Resiste el uso normal y limpieza. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.
ENVASES	Para el envase de 20 lt: contenido Neto 15,0 lt - rinde 20 lt Para el envase de 10 lt: contenido Neto 7,5 lt - rinde 10 lt Para el envase de 4 lt: contenido Neto 3,0 lt - rinde 4 lt
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 3 a 4 hs
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón
CANTIDAD DE MANOS	2 a 3
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate
COLOR	Blanco. Sistema Tradicional: Amplia gama de colores y variedad de tonos obtenidos por teñido con Tonalba entonador universal, hasta un máximo de 37,5 cm ³ /litro.
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	10 a 14 m ² por litro y por mano (producto diluido)
TASA DE DILUCIÓN	El producto se debe diluir con hasta un 33% en volumen de agua potable (hasta 1 litro para envase de 4 lt, hasta 2,5 litros para envase de 10 lt y hasta 5 litros para envase de 20 lt) a fin de obtener una viscosidad ideal de aplicación.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. Aplicar Fijador al Aguarrás ALBA . Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel. Yeso firme: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA . Yeso flojo o entizado: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA . Superficies con absorción despereja: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA . Superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminarlas con

**FICHA TECNICA:
ALTO RENDIMIENTO**

2

	<p>espátula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA. Emparejar con Albaplast Enduido Plástico Interior. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás ALBA sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar.</p> <p>Superficies pintadas en buen estado: limpiar con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.</p> <p>Superficies nuevas de revoque: aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás 2 en 1 ALBA (antisalitre) según las instrucciones del envase.</p> <p>Revoques envejecidos sin pintura: Eliminar el polvillo con cepillo, lavar con agua y detergente, enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua (adicional a la dilución indicada en las instrucciones de uso).</p> <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
INSTRUCCIONES	<p>Antes de utilizar la pintura por primera vez, agregar hasta un 33% en volumen de agua potable (hasta 1 litro para envase de 4 lt, hasta 2,5 litros para envase de 10 lt y hasta 5 litros para envase de 20 lt) y mezclar el contenido del envase hasta lograr una viscosidad homogénea. Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete. Limpiar los utensilios con agua y jabón.</p>
MANTENIMIENTO	<p>N/A</p>
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</p> <p>Primeros Auxilios. En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p>
<p>Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario</p> <p>Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.</p>	

**FICHA TECNICA:
ALTO RENDIMIENTO**

3

Fecha de emisión: Enero 2013
Revisión: 1