

**FICHA TECNICA:**
**NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBASOL Pintura Brillante de Uso Rural Brillante**

1

<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	Pintura Sintética Brillante para protección de maderas y metales en intemperie. Calidad premium.
<b>USOS</b>	Producto formulado para protección de superficies exteriores, especialmente en áreas rurales
<b>DESCRIPCION</b>	Forma una película elástica e impermeable, de excelente resistencia en intemperie. Contiene aceites impermeabilizantes y selladores óptimos para su aplicación sobre madera en exteriores. Previene e inactiva la corrosión, otorgando máxima protección a los metales
<b>COMPOSICIÓN</b>	Aceites tratados, pigmentos, cargas, aditivos y solventes
<b>RESISTENCIA</b>	Uso en exteriores. Resiste las temperaturas ambientales normales. Resiste al uso en las áreas recomendadas. Resiste al agua de lluvia. No es adecuado su uso en superficies sumergidas. No adecuado para contacto directo con ácidos ni con álcalis
<b>ENVASES</b>	4 y 20 litros.
<b>TIEMPO DE SECADO A 25°C</b>	12 a 24 hs. El tiempo de secado se ha prolongado para permitir su aplicación sin dificultad en condiciones ambientales adversas (temperatura, sol y vientos). En la mayoría de los casos es posible dar la segunda mano a las 48 horas de aplicada la primera.
<b>MODO DE APLICACIÓN</b>	Aplicar a pincel, rodillo o soplete
<b>LIMPIEZA DE UTENSILIOS</b>	Limpiar los utensilios con <b>AGUARRÁS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos</b>
<b>CANTIDAD DE MANOS</b>	Aplicar 2 o 3 manos
<b>DILUYENTE RECOMENDADO</b>	<b>AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos</b>
<b>ACABADO</b>	Brillante
<b>COLOR</b>	Blanco, Colorado, Aluminio y Verde Vagón
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO (m<sup>2</sup>/litro por mano)</b>	12 a 15 m <sup>2</sup> por litro y por mano
<b>TASA DE DILUCIÓN</b>	Depende del método de aplicación (hasta un máximo de 5 %)
<b>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</b>	<p><b>Madera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie nueva: lijar con lija fina en el sentido de las vetas de la madera hasta dejar la superficie suave y lisa. Limpiar cuidadosamente</li> <li>• Superficie con pintura en buen estado: lijar suavemente y limpiar</li> <li>• Superficie con pintura deteriorada: eliminar partes flojas, lijar y limpiar.</li> </ul> <p><b>Hierro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie nueva: lijar para eliminar el óxido. Aplicar <b>Antióxido para Metales Ferrosos o Convertidor de Oxido para Metales Ferrosos Alba</b>.</li> <li>• Superficie con pintura deteriorada: eliminar pintura en mal estado y aplicar <b>Antióxido o Convertidos para Metales Ferrosos Alba</b></li> <li>• Superficies oxidadas: eliminar partes flojas de óxido y aplicar <b>Convertidor de Oxido para Metales Ferrosos Alba</b>.</li> </ul>

**FICHA TECNICA:**

**NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBASOL Pintura Brillante de Uso Rural Brillante**

	<p><b>Galvanizado chapa de zinc:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar directamente Albasol.</li> </ul>
<p><b>INSTRUCCIONES</b></p>	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxido y partículas de polvo. Evitar pintar sobre superficies húmedas por rocío o lluvia o muy calientes por exposición al sol. Aplicar 2 a 3 manos a pincel o rodillo</p>
<p><b>MANTENIMIENTO</b></p>	<p>Se recomienda aplicar nuevamente el producto cuando se observen síntomas de deterioro.</p>
<p><b>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de niños y animales.</b></li> <li>• No ingerir. No inhalar los vapores.</li> <li>• Evitar el contacto con la piel y los ojos.</li> <li>• Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.</li> <li>• No arrojar el envase en incineradores o fuego.</li> <li>• No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.</li> <li>• Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).</li> <li>• Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.</li> <li>• Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas.</li> <li>• Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.</li> <li>• En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.</li> <li>• No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</li> </ul> <p><b>Métodos de extinción de incendios</b></p> <p><b>Inflamable 2da</b> <b>No apagar con agua.</b> <b>Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO<sub>2</sub>) o Polvo Químico.</b></p> <p><b>Primeros Auxilios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.</li> <li>• Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.</li> <li>• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.</li> <li>• Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado.</li> <li>• En todos los casos <b>consultar al médico</b>. Suministrar la información de la etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Pediatría P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788</li> </ul>

**FICHA TECNICA:**

**NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBASOL Pintura Brillante de Uso Rural Brillante**

3

	<p>Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648</p> <p>Para mayor información, solicite la hoja de seguridad</p>
<p><b>Nota:</b> La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario</p> <p>Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección <a href="mailto:centrodeinformacion.alba@akzonobel.com">centrodeinformacion.alba@akzonobel.com</a>.</p> <p style="text-align: right;">Fecha de emisión: Enero 2013 Revisión: 1</p>	